




# 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。お客様の安全と、当製品を末長くお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずご覧いただき、よくご理解いただいたうえ、正しくご使用ください。  
また、この取扱説明書はいつでも必要なときにご覧いただけるように大切に保管してください。

## ◆設置場所




光源と被射体・壁からは15cm以上離してください。  
火災や被射体・器具の変形、変色、焼損の原因になります。



異常な振動や衝撃、腐食性ガスや可燃ガス、粉塵などの影響を受ける場所では使用しないでください。火災、感電、落とし、サビの原因になります。

サウナ風呂などの高温の場所ではご使用いただけません。火災、焼損、火傷の原因になります。







寒暖の差の激しい場所では使用しないでください。感電、絶縁不良、電球破損、器具内部の結露の原因になります。

この器具は周囲温度5°C~35°C、湿度45%~85%の中で使用してください。低温時、暗くなったり点灯しないことがあります。高温多湿下では焼損、過熱、故障、変色の原因になります。



セードやランプの着脱、取り付けは両手で静かに扱い、確実に行ってください。器具落下によるケガの原因になります。

## ◆ご使用にあたって


指定の電球以外は使用しないでください。焼損、過熱、変色、変形の原因になります。  
指定のセード以外は使用しないでください。火災、焼損、過熱、変色、故障の原因になります。



電球外管が割れた場合は絶対に点灯しないでください。感電の原因になります。



器具から煙が出たり、変な臭いがした場合は、速やかに電源を切り、お買い上げ店か当社までご連絡ください。そのまま使用を続けると火災、落とし、ケガの原因になります。



電源コードが損傷(芯線の露出・断線など)した場合、速やかにお買い上げ店か当社まで修理を依頼してください。そのまま使用を続けると火災、感電の原因になります。

器具の定格電圧と電源電圧を必ず確認してください。誤って器具に過電圧を加えると電球の短寿命及び火災、過熱の原因になります。

器具に注意シールが貼り付けられている場合はその指示に従ってください。守っていただきたいこと、火災、感電、落とし、ケガ、故障の原因になります。

器具や電球に着色しないでください。焼損、過熱、故障の原因になります。

器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。感電、落とし、焼損、過熱、変形、変色の原因になります。



目の健康のために、部屋の照明を併用し、スタンドの光源が直接目にあたらないように角度を調節してご使用ください。


電球を取り付ける際、また器具を点灯させる前に電球とソケットの金具部分にホコリやゴミなどの異物が付着していないか確認してください。異物がある場合は電源プラグをコンセントから抜いた状態で、異物を拭き取ってください。そのまま使用を続けると焼損、過熱、火災、故障の原因になります。

この器具は日本国内でのみ使用できます。日本国外では使用できません。


## LT-4408/4409 LED電球専用シリングライト

### ■各部の名称

図は一部抽象化した共通部品図です  
○ まず部品の有無を確認し、不備の際はお買上げ店か当社までご連絡ください。




2.セード下の穴から支柱先端のセード固定ネジを出し、セード固定プレートを通してしっかりと取り付けます。



セード固定金具を固定する前に、セードカバーがセードにきちんと入っているか、確認してください。  
ネジを固定した後は再度、セードがしっかりと固定されているかを確認してください。

### 3 天井配線器具への取り付け

1.天井配線器具にプラグを差し込んでください。




### ■組み立て方

○ 濡れた手では絶対に行わないでください。感電、故障の原因となります。

△ 必ず取り付け順序に従ってください。不備があると落下や転倒、ケガの原因となります。


### 1 電球の取り付け

電球(3個)を右に回してソケットに取り付けてください。



### 2 セードの取り付け

1.電球のついたソケット1個を傾けながらゆっくりとセードの中に入れます。続いて残りのソケット2個もセードの中に入れます。




○ 電球や支柱の先端がセードに当たって破損する恐れがあるので、必ずソケットを傾けて、1つずつ慎重に入れてください。

### ■ロック付プラグの取り扱い



△ 取り付け及び取り外しの際に、無理な角度で回したり、強い力で扱うとプラグが破損します。十分注意してお取り扱いください。

2.シリングカバーを天井に密着させ、固定金具を上げて、ネジをしめてパイプに固定してください。



### ■セットができたら

スイッチを入れて点灯を確かめてください。

